

Leírás

Egykomponensű, levegő nedvességre térhálósodó poliuretánhab fluorozott szénhidrogénektől mentes hajtógázzal.

Szállítás

Az FM230-at 880 ml-es bádoflakonokban szállítjuk melyek pisztollyal és AA210 adaptercsővel is használhatók. A hab színe: fehér

Rendelés

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml-ben	Karton tartalma
501574	újrahasznosítható bádoflakon	880	12 flakon

*kesztyűvel

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	DIN 4102-1	B2 (normal éghető) PNDS04-719
Falakon hőmérséklet		+5°C és +35°C
Használati hőmérséklet 5)		+0°C és +35°C között
Sűrűség 3)		20 - 30 kg/m ³
Tapadásmentes 1)	FEICA TM1014	kb. 10 perc
Vágható 1)	FEICA TM1005	kb. 45 perc
Terhelhető		kb. 24 óra
Kiadósság	FEICA TM1003	40 l
Hővezető képesség	EN12667	0,036 W/(m ·K)
Hangszigetelés	EN ISO 10140	akár 63 dB
Szakítószilárdság	ISO 527	67 kPa
Szakadási nyúlás	ISO 527	34%
Nyomófeszültség 10 % összenyomás esetén	FEICA TM1011	14,7 kPa
Nyírószilárdság	FEICA TM1012	53 kPa
Hőállóság		-40°C és +90°C között
Vízfelvétel 4)	EN 1609	0,2 kg/m ²
Eltarthatóság		18 hónap
Tárolhatóság		hűvös, száraz, fagymentes helyen állítva

1) Az adatok a mindenkori páratartalom, és hőmérséklet szerint változhatnak

2) Az alapot nedvesíteni kell

3) Sűrűség a nedvesítés után

4) 0,2 Kg víz/m² hab-érintkező felület

5) Környezet



FM230

Ablakhab+



Ez az egykomponensű poliuretán hab kiválóan alkalmas ablakok, ajtók csatlakozási fugáinak RAL szerinti kitöltésére, szigetelésére. A 30%-ot meghaladó, magas fokú rugalmasságának köszönhetően a hab könnyedén felveszi az építőelemek mozgásait. Kiválóan tapad sokféle szokásos hordozófelületre, például betonra, falazatra, kőre, vakolatra, fára, rostcementre, fémre, számos műanyagra (polisztirolra, PUR keményhabra, poliészterre, kemény PVC-re).

Termékelőnyök

- Harmadik fél által (MPA) ellenőrzött rugalmasság > 30%
- MPA által tesztelt téli hab, 0°C-tól
- Magas hangszigetelés, 63 dB-ig
- EMICODE EC1 PLUS R tanúsítvány
- Rothadás, hő- és vízálló

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes és hordozóképes.
- A hab használata előtt nedvesítsük be a fogadófelületet.
- A környező felületeket, falat, padlót a szennyeződések elkerülése végett takarjuk le.



Ablakcsatlakozó fuga kitöltése FM230-al.

Használat

- Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen rázza meg.
- Távolítsa el a biztonsági fedelet, és csavarja a flakont a pisztolyra. A kilépő mennyiség a működtető kar meghúzásával és az adagolócsavarral állítható be. Az AA210 adaptercsővel való használathoz nyomja az adaptercsövet a szelepre, és fordítsa el 90°-kal. A kilépő mennyiség a szelepkarral szabályozható.
- Takarékosan adagolja a habot. Csíkokat húzva dolgozza el, különösen a 30 mm-nél nagyobb fugákat és üregeket rétegesen töltsse ki, a rétegek között nedvesítsen.
- Vigyázni kell, hogy a fogadófelület ne legyen jeges. Az optimális dobozhőmérséklet 20°C, alacsony hőmérsékletek mellett alacsonyabb habkihozattal kell számolni.
- Ha a habot deformálódásra, elmozdulásra hajlamos építőelemeknél használja pl. ablakpárkányok vagy ablakkeretek, ügyeljen ezek megfelelő rögzítésére.
- A habot ne tegye ki hosszabb ideig az időjárás viszontagságainak, mert nem UV álló. A felesleges habot megkeményedés után vágja le.

Tisztítás

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Alaposan tisztítsa ki a pisztolyt az AA290 tisztítóval.

Megjegyzés

Csak jól szellőző 5 m²-nél (2,5 m belmagasság) nagyobb helyiségekben használja. Dohányozni tilos! Viseljen védőszemüveget, kesztyűt és munkaruházatot. Az illbruck habok szelepei az illbruck által forgalmazott pisztolyokhoz tökéletesen passzolnak, garantálják a szelep megfelelő működését, használatukkal a flakon maradéktalanul kiüríthető.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja

Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettjei pedig az építetők. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a CPG Europe a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a CPG Europe -nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a www.illbruck.com oldalon elérhető.

FM230

Ablakhab+

illbruck
making it perfect.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétúsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com