

## Materiaal

Volumebestendig, oplosmiddelvrij, zelfklevend butylrubber afdichtingsband

## Uitvoering

Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

## Leveringsvorm

artikelnummer	afmeting	mtr/rol	rollen/doos
320381	15 x 3 mm	25	8
320382	20 x 3 mm	25	6

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis kleeflaag		butyl-gummi (Poly-isobutadiene)
Folie (drager)		n.v.t.
Schutfolie		PE-folie gesiliconiseerd
Brandklasse	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar)
UV-weerbestendig		n.v.t.
Waterdampdoorlaatbaarheid	4108-3	n.v.t.
Dampdiffusieweerstand	52615	n.v.t.
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +130°C
Vlekvorming op bouwdeelen		verdraagzaam met vele ondergronden
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Houdbaarheid		tenminste 36 maanden
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Opslag rollen		plat en vlak liggend, droog, stofvrij

## Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog, stabiel, stof- en oplosmiddelvrij zijn.
- Poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met een primer. Afhankelijk van de ondergrond en situatie adviseren wij ME901, ME902, ME908 of ME904.

## Verwerking

- Butylstroken op het hechtvlak leggen en aandrukken.
- Schutfolie verwijderen.
- Het samendrukken van de dichtvlakken zorgt voor een foutloze afdichting en nivelleert kleinere oneffenheden.
- Afluchtijd ca. 20 – 40 min. al naargelang de temperatuur. Verbruik ca. 6 m<sup>2</sup> per liter resp ca. 150 m<sup>1</sup>/ltr bij 4 cm breedte (al naargelang de porositeit van de ondergrond).

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



## ME403

### Butylband DZZK

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen voor: het afdichten van de overlap tussen o.a. dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, folieaansluitingen op kozijnen met gevels en het verlijmen/monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enz.

#### Productvoordelen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Vlak profiel, als enkele rol, aan beide zijden zelfklevend

---

**nL\_BE: Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nL\_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**tremco illbruck NV**  
Leo Baekelandstraat 3  
2950 Kapellen  
Belgique  
Tel.: +32(0)3 664 63 84  
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.nl