

Materiaal

Kraftpapier met een beschermende coating en oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatdispersie.

Leveringsvorm

| artikelnr. | breedte tape | lengte rol | aantal rol/doos |
|------------|--------------|------------|-----------------|
| 398631 | 60 mm | 40 m | 8 |

kleur: geel

Technische informatie

| Eigenschap | Norm Specificatie |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Kraftpapier met een beschermende coating en oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatdispersie |
| Hechtingskracht * | 35N/25mm |
| Verdraagzaamheid gebruikelijke bouwproducten | goed |
| Temperatuurbestendigheid | -40°C t/m +90°C |
| Verwerkingstemperatuur | -10°C t/m +40°C ** |
| Opslag | koel, droog en vorstvrij |
| Houdbaarheid | 24 maanden in originele verpakking |

* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

** = afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van primer ME904 aanbevolen

Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Hechting op bevroren ondergronden is niet mogelijk.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco toe te passen.

Verwerking

- Maak het schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukroller voor een goede hechting.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME317

Foliekleefband KP

Dit enkelzijdige kleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende folies. Tevens geschikt voor naden in OSB platen en als luchtdicht band bij doorvoeren.

Productvoordelen

- Sterk kraftpapier
- Compatible met alle illbruck binnen folies
- Met de hand afscheurbaar
- Snel en handig in de verwerking

nL_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nL_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
Tel.: +32(0)3 664 63 84
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl