

Materiaal

Speciaal polypropyleen vlies voorzien van een watervaste dispersieacrylaatlijm en een in twee delen verwijderbare laag siliconenpapier.

Leveringsvorm

Artikelnr.	breedte tape	lengte rol	aantal rol/doos
398861	60 mm	25 m	10

Kleur: zwart

Technische informatie

Eigenschap	Norm Specificatie
Materiaal	Speciale polypropyleen vlies met een waterbestendige lijmlaag
Hechtingskracht *	
UV-weerstand	6 maanden
Verdraagzaamheid gebruikelijke bouwproducten	goed
Temperatuurbestendigheid	-40°C t/m +90°C
Verwerkingstemperatuur	-10°C t/m +40°C **
Opslag	koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid	12 maanden in originele verpakking

* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

** = afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van primer ME904 aanbevolen

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden of licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco toe te passen.

Verwerking

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek het schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spannings- en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukker voor een goede hechting.

Veiligheidsaanbevelingen


Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME316

Foliekleefband Vlies



Dit enkelzijdige kleefband zorgt voor een hoogwaardige luchtdichte en weerbestendige afdichting voor interieur en exterieure toepassingen. Ook geschikt voor overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies van PA, PP, aluminium folies, beton, baksteen, cellenbeton en hout.

Productvoordelen

- Geschikt om af te werken met pleister
- Tweedelige schutfolie
- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 6 maanden UV- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html