

Materiaal

Band met eenzijdige lijmlaag en tevens voorzien van glijfolie-toplaag. Toepasbaar ter plaatse van muurplaat of nokgording.

Leveringsvorm

Kleur	Verpakking	Breedte x dikte in mm	Stuks/doos	Artikelnr.
zwart	rol 15 meter	30 x 5	10	TN119502794

Technische informatie

Eigenschappen	Normen Specificaties
Materiaal	Polyethyleen-band met eenzijdige lijmlaag en LDPE glijfolie
Basis kleeflaag	SSR
Aanbevolen compressie t.b.v. luchtdichtheid	≥30%
Verdraagzaamheid gebruikelijke bouwproducten	Goed
Temperatuurbestendigheid	-10°C tot +60°C
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid	12 maanden

Vorbereiding

- Het hechtvlak dient droog, vrij van vet, stof en andere verontreinigingen te zijn.

Verwerking

- Reinig de ondergrond grondig.
- Breng de band zonder onderbreking aan op de muurplaat of nokgording.
- Rol de band na met een aandrukroller.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



TN119

Muurplaatband

TN119 is toe te passen als luchtdichting tussen een muurplaat-dakelement of toepassing ter plaatse van nokgording-dakelement.

Productvoordelen

- Onzichtbare luchtdichting
- Eenvoudig aan te brengen, voor plaatsing van het dak
- Niet meer werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak
- Snelle en droge verwerking zonder kans op beschadiging of vervuiling
- Luchtdicht vanaf 30% compressie

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.

**Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com