

## Materiaal

een soepele PVC folie.

## Leveringsvorm

Kleur	Verpakking
zwart	rollen

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Soortelijk gewicht	DIN 53479	1.309 kg/m <sup>3</sup>
Shore a hardheid	DIN 53505	33° +/- 2%
Dikte	DIN 53370	0,42 mm +/- 5%
Breukverlenging	DIN 53455	250%
Treksterkte	DIN 53455	19N / m <sup>2</sup>
Koudebestendigheid	DIN 53372	-25°C
Krimp	5 min. / 70°	≤ 4%
UV bestendigheid	-	Goed
Houdbaarheid	-	12 maanden

## Verwerking

- De folie kan verlijmd worden op de meeste ondergronden met OT301 Universele Folielijm.

## Extra informatie

Foliebreedte	Artikelnr.
30 cm	312008
40 cm	312009
50 cm	312010
60 cm	312011
70 cm	312012
80 cm	312013

Andere afmetingen op aanvraag.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

## Certificatie



## ME536

### PVC Slabbefolie

ME536 kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen worden toegepast of als compartimenteringsfolie.

#### Productvoordelen

- Mechanisch sterke folie
- Soepel onder alle omstandigheden
- Duurzaam

**ME536**

**PVC Slabbefolie**

 **illbruck**  
making it perfect.

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**tremco illbruck B.V.**  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

[info.nl@tremco-illbruck.com](mailto:info.nl@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.nl](http://www.tremco-illbruck.nl)