

Leveringsvorm

Artikelnr	Geschikt voor	Afmetingen
340675	310 ml kokers	536 x 276 x 83 mm
340675	400 - 600 ml worsten	536 x 276 x 83 mm

Technische informatie

Applicatiemogelijkheden	Rul en spray
Automatische ontspanner	Ja
Soft grip	Nee
Regulator	6,8 bar
Snelheidsregulator	Ja
Materiaal handvat	Glasvezelversterkt nylon
Materiaal frame	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting	½ " buitendraad

Reiniging

Na gebruik grondig reinigen en het binnenwerk licht vettig houden met AA291 Adapter Smeerspray.

Let op

De connectors met 1/2" binnendraad, zijn niet inbegrepen.



AA925

Jetflow 600 Combi



SP925 Afdichtingscoating kan met de AA925 Jetflow 600 Combi aangebracht worden als ril of verspoten worden als coating. De AA925 kan niet door uitgehard materiaal verstopt raken.

Productvoordelen

- Maximaal vermogen: 2,5 kN
- Voor spuiten en kitten
- Universeel toepasbaar

AA925

Jetflow 600 Combi

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl