

Leveringsvorm

per 50 stuks/doos

Vorbereiding

Dit gepatenteerde illbruck butylhoekje zorgt voor het volledig luchtdicht afsluiten van een kozijn, stelkozijn of HSB element. Na het aanbrengen van de butylprimer worden de 4 hoeken voorzien van de ME542 butylhoek waarna de butyl of bitumenband met overlap word aangebracht. Deze hoekjes zorgen ervoor dat er na het insnijden van de overlap geen lucht- / of waterlekkages ontstaan.



De afstand tussen stelkozijnen en prefab betonelementen kan variëren van 0 tot ca. 20 mm.



Butyl- en Bitumenprimer dik op de prefab betonelementen opzetten, de 4 benodigde Butylhoeken plaatsen en de primer laten drogen.



Butylband met overlap aanbrengen (detail 4). Volgorde: 1. onderzijde stelkozijn 2. zijkanten stelkozijn 3. bovenzijde stelkozijn




ME542

Butylhoek

De oplossing voor lucht- en waterdichte hoeken bij aansluitingen van stelkozijnen en prefab binnenspouwbladen.

ME542

Butylhoek



De butylhoek zorgt voor een lucht- en waterdichte hoek.
Butylband goed aandrukken met een harde nadenrol.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html