

## Materiaal

Polyethyleenfolie voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.

## Leveringsvorm

artikelnr.	breedte tape	lengte rol	aantal rol/doos
398628	60 mm	25 m	12
341417	100 mm*	25 m	6
341416	150 mm*	25 m	4

\* op aanvraag leverbaar

**kleur:** zwart

## Technische informatie

Eigenschap	Norm Specificatie
Materiaal	UV-gestabiliseerde speciale folie met oplosmiddelvrije acrylaatdispersie
Hechtingskracht *	35N/25mm
UV-weerstand	12 maanden
Verouderingsweerstand	zeer goed
Vochtbestendigheid	zeer goed
Plasticizerweerstand	zeer goed
Verdraagzaamheid gebruikelijke bouwproducten	goed
Temperatuurbestendigheid	-40°C t/m +100°C
Verwerkingstemperatuur	-10°C t/m +40°C **
Opslag	koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid	24 maanden in originele verpakking

\* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

\*\* = afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van primer ME904 aanbevolen

## Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden de ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toe te passen of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco.


## Verwerking

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting (bijvoorbeeld de rand van het overlappende membraan of aan de andere kant een paneelverbinding) zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukroller voor een goede hechting. Gebruik het kleefband niet bij een dakhelling onder 10°.



## ME315

### Foliekleefband PE



air  
tight



Dit enkelzijdige kleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde isolatiematerialen. Geschikt voor een breed scala van interieur en exterieur toepassingen inclusief het afdichten van gevelbekledingsplaten en plaatranddetails.

#### Productvoordelen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 12 maanden UV- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zeer vochtbestendig
- EC1 PLUS-classificatie, emissie-arm

### Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

### Certificering



---

#### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



#### Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com  
[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)