

## Materiaal

Hoogwaardig dubbelzijdig zelfklevend polyethyleen-tape met gesloten celstructuur, afgedekt door een schutfolie.

## Leveringsvorm

Artikelnr.	Afmeting	Verpakking
311870	12 x 3 mm	24 rollen a 25 mtr/doos

## Technische informatie

Eigenschap	Specificatie
Volumieke massa	50 kg/m <sup>3</sup>
Lijmlagen	Synthetisch rubber
Treksterkte (lengte)	705 kPa
Treksterkte (breedte)	485 kPa
Rek bij breuk (lengte)	170%
Rek bij breuk (breedte)	175%
Compressieweerstand 10% indrukking	26 kPa
Compressieweerstand 25% indrukking	49 kPa
Compressieweerstand 50% indrukking	120 kPa
Waterabsorptie	<1%
Temperatuurbestendigheid	-80°C tot +90°C
Houdbaarheid	min. 12 maanden

## Vorbereiding

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

## Verwerking

- Reinig de ondergrond grondig
- Breng de tape aan op de ondergrond
- Verwijder de schutfolie
- Verlijm vervolgens de beplating op de ondergrond, de tape functioneert hierbij als afstandhouder

## Let op

- De tape dient slechts als hulpmiddel, het lijmsysteem voor de beplating verzorgt de uiteindelijke fixatie

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad.



**TN050**

## Paneltack Tape

### Productvoordelen

- Dubbelzijdig klevend, voorzien van schutfolie
- Garandeert een gecontroleerde lijmdikte achter beplating
- De tape fixeert de beplating tijdens het droogproces van de lijm

**TN050**

**Paneltack Tape**

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland  
T: +31 (0)183 568019  
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com  
[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)