

Materiaal

Band met eenzijdige lijmlaag en tevens voorzien van glijfolie-toplaag. Toepasbaar ter plaatse van muurplaat of nokgording.

Leveringsvorm

Kleur	Verpakking	Breedte x dikte	Stuks/doos	Artikelnr.
zwart	rol 15 meter	30 x 5 mm	10	TN119502794

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Materiaal		Polyethyleen-band met eenzijdige lijmlaag en LDPE glijfolie
Basis kleeflaag		SSR
Aanbevolen compressie t.b.v. luchtdichtheid		≥30%
Verdraagzaamheid gebruikelijke bouwproducten		Goed
Temperatuurbestendigheid		-10°C tot +60°C
Verwerkingstemperatuur		+10°C tot +30°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid		12 maanden

Vorbereiding

- Het hechtvlak dient droog, vrij van vet, stof en andere verontreinigingen te zijn.

Verwerking

- Reinig de ondergrond grondig.
- Breng de band zonder onderbreking aan op de muurplaat of nokgording.
- Rol de band na met een aandrukroller.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



TN119

Muurplaatband

Toepasbaar als luchtdichting ter plaatse van de opleggingen van dakelementen.

Productvoordelen

- Eenvoudig aan te brengen.
- Niet meer werken in een kleine ruimte na plaatsing van het dak.
- Snelle en droge verwerking zonder kans op beschadiging of vervuiling.
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Niet-zichtbare luchtdichting

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.

**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html