

Materiaal

Een polyethyleen beglazingsband met gesloten cellen. Zonder weekmakers, elastisch en enkelzijdig zelfklevend.

Uitvoering

Rollen, èenzijdig zelfklevend.

Afmetingen

wit

Breedte x dikte in mm	Rollengte in m	Doosinhoud in m
6 x 2	20	1000
9 x 2	20	700
12 x 2	20	400
6 x 3	20	1000
9 x 3	20	700
12 x 3	20	500
9 x 4	20	700
12 x 4	20	500
9 x 5	10	350

Afmetingen

zwart

Breedte x dikte in mm	Rollengte in m	Doosinhoud in m
6 x 2	20	1000
9 x 2	20	700
12 x 2	20	400
6 x 3	20	1000
9 x 3	20	700
12 x 3	20	500
15 x 3	20	400
9 x 4	20	700
12 x 4	20	500
9 x 5	10	350
12 x 5	10	250

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Oppervlakestructuur	gesloten cellen
Volumieke massa	33 kg/m ³
Treksterkte	0,4 N/mm ²
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,039 W/(mK)
Drukvervormingsrest (24 h druk/24 h ontlasten)	20%
Temperatuurbestendigheid	-80°C tot +100°C
Houdbaarheid	12 maanden

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



TN126

ELASTOZELLBAND

Toepassingsgebied

Beglazingsband voor elastische kitten bij het afdichten van glassponningen en het afdichten van borstweringen.

Producteigenschappen

- Verdraagzaam met alle gangbare kitten
- UV-bestendig
- Eenzijdig zelfklevend voor eenvoudige montage
- Dampdoorlatend
- Slagregendicht tot 300 Pa

TN126

ELASTOZELLBAND



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl