

Tuote

SP-tekniikan saumausmassojen pohjuste.

Väri / värit

Väritön

Pakkaus

0,5 litran astia

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Pintojen on oltava eheitä ja täysin puhtaita. Pinnoilla ei saa olla mitään tartuntaa heikentävää materiaa, maalia, pölyä, rasvaa, öljyä tms.
- Puhdista pinnat tarvittaessa soveltuvalla puhdistusaineella, tinnerillä tms.

Käyttöohjeet

- Kaada pohjustetta pieni määrä erilliseen astiaan ja pidä alkuperäinen pohjustepakkaus hyvin suljettuna koko ajan.
- Levitä pohjustetta ohut kerros siveltimellä tai rievulla.
- Levitä erilliseen astiaan kaadettu pohjuste mahdollisimman nopeasti, kahden tunnin sisällä
- Pohjuste kuivuu levityksen jälkeen alustalla noin 15 minuutissa, riippuen ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja alustan materiaalista.
- Jos pohjuste altistuu liialle ilmankosteudelle, se kiteytyy. Jos se näyttää kiteytyneeltä alustalla johon sitä on levitetty, se on merkki siitä että sen teho on heikentynyt.

Varastointi ja säilytysaika

Säilytetään kuivassa +5°C - +25°C lämpötilassa.
Säilytysaika 12 kk, kun säilytetään alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa. Katso viimeinen käyttöpäivä (EXP) pakkauksesta.

Terveys- ja turvallisuustiedotteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Valitse oikea pohjuste

ABS-muovi	+, AT150
Akryyli (PMMA)	+, AT150
Alumiini	+, AT150
Messinki	AT150
Tiili	AT140
Betoni	+, AT140
Kupari	AT150
Sähköisesti anodisoitu alumiini	+, AT150
Lasi	+
Kuumasinkitty teräs	+, AT150
Rauta	AT150
Polyamidi	+, AT150
Polyesteri (vahvistettu lasikuidulla)	+
Polypropeeni AT150	AT150
Polystyreeni +, AT150	+, AT150
Jauhemaalattu alusta	Testattava aina
PVC	AT150
Saniteettiakryyli - värillinen	+, AT150
Ruostumaton teräs	+, AT150
Kaakelilaatat (tausta)	AT140



AT150

SP-saumausmassojen pohjuste

Käyttötarkoitus

SP -saumausmassojen pohjuste koviin ja imeyttömille pinnoille. Käytetään kovilla imeyttömällä alustoilla, parantamaan SP525 ja SP520 saumausmassojen tartuntaa.

Yhteenvedo edusta

- Parantaa SP-saumausmassojen tartuntaa tiiviillä alustoilla
- Kuivuu nopeasti, helppo levittää

AT150

SP-saumausmassojen pohjuste



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck international GmbH sivuliike Suomessa

Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi