

Taśmy i folie fasadowe

Wzornik

Firma illbruck oferuje wysokiej jakości produkty, które umożliwiają uzyskanie doskonałych rezultatów, jeśli chodzi o uszczelnianie i klejenie w obiektach budowlanych. Niezależnie od tego, czy mówimy o oknach, fasadach, wykończeniach wewnątrz na wielkich inwestycjach, czy o małych pracach renowacyjnych - illbruck ma zawsze odpowiednie rozwiązanie.

Doskonałe uszczelnianie i klejenie ma decydujące znaczenie dla funkcjonalności i sprawności energetycznej budynku. Firma illbruck od 60 lat wytycza standardy w tej dziedzinie. Marka illbruck oznacza doskonale dopasowane produkty, praktyczne szkolenia i fachowe doradztwo w zakresie doskonalenia ogólnego klimatu w budynkach i redukcji pracochłonności.

Marka illbruck należy do tremco illbruck - europejskiego producenta i dostawcy wysokowydajnych produktów budowlanych.




tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kottająowskiej 13
31-234 Kraków • Polska

T. +48 126653308
F. +48 126653309
sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com

Taśmy i folie fasadowe


TP600 illmod 600



Materiał

Miękka pianka poliuretanowa o otwartych komórkach, zaimpregnowana żywicą syntetyczną. Służy do uszczelniania szczelin i połączeń od wiatru i zacinającego deszczu, z otwartą dyfuzją pary wodnej. W pełni odporna na warunki atmosferyczne.


TP603 illac 600



Materiał

Impregnowane, poliuretanowe tworzywo piankowe. Taśma z jednej strony posiada warstwę samoprzylepną ułatwiającą montaż. Służy jako materiał do uszczelniania różnego rodzaju połączeń budowlanych.


ME104 Taśma bitumiczna Alu



Materiał

Taśma aluminiowa pokryta jednostronnie samoprzylepną, modyfikowaną masą bitumiczną. Uniwersalna taśma klejąca, służąca do uszczelniania, łączenia i izolowania, a także używana w pracach naprawczych.


ME402 Taśma butylowa Alu



Materiał

Taśma uszczelniająca na bazie kauczuku butylowego, z jednej strony laminowana folią z tworzywa i aluminium. Służy do uszczelniania spoin w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych; wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka szczelność na dyfuzję pary wodnej i powietrza.


ME403 Taśma butylowa



Materiał

Taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego, obustronnie samoprzylepna, o stabilnej objętości, nie zawiera rozpuszczalników. Służy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych oraz paroszczelnych.


ME210 Folia EPDM wewnętrzna 1 mm



Materiał

Elastomerowa folia na bazie kauczuku syntetycznego EPDM z domieszką butylu, przeznaczona do wykonywania połączeń ścian osłonowych (słupowo-ryglowych) z konstrukcją budynku, od strony pomieszczenia.


ME220 Folia EPDM zewnętrzna 0,75 mm



Materiał

Elastomerowa membrana z kauczuku syntetycznego EPDM, do wykonywania połączeń ścian osłonowych (słupowo-ryglowych) z konstrukcją budynku, od strony zewnętrznej.


ME501 Duo HI z klipsem EPDM



Materiał

Folia z kopolimeru polietylenowego z tkaniną z włókniny. Unikalna folia reagująca na wilgoć, o zmiennej wartości współczynnika S_d i odporności na promieniowanie UV do 9msc.

Warianty klipsów



Ilustracja poglądowa

Wymiary gniazd dla różnych typów klipsów

Klips	Głębokość gniazda w mm	Szerokość gniazda w mm
K01	ok. 6,5	ok. 3 – 5
K02	ok. 4,0	ok. 5 – 7
K03	ok. 4,0	ok. 8 – 10