

Zdobądź hat-tricka!

Całosezonowe pianki poliuretanowe Perfekt do montażu okien i drzwi



Aprobata Techniczna ITB
nr AT-15-9633/2016
ważna do 30.03.2021r.



FM330 Pianka Perfekt elastyczna

Gdy priorytetem są ODKSZTAŁCENIA DO 35%

FM350 Pianka Perfekt

Gdy priorytetem jest WYDAJNOŚĆ

FM355 Pianka Perfekt niskoprężna

Gdy priorytetem jest SKRAJNIE NISKA PRĘŻNOŚĆ

Linia illbruck Perfekt – pianki klasy Premium
o poj. 880ml, do zastosowań profesjonalnych

illbruck
making it perfect.

FM330**Pianka Perfekt elastyczna**

Polecana, gdy priorytetem jest elastyczność, szczelność na powietrze wyższa od standardowych pianek oraz skrajnie niska prężność. Z uwagi na kombinację tych właściwości, produkt jest szczególnie rekomendowany do budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Zalety produktu

- absorbowanie ruchów i drgań konstrukcyjnych do 35% (powrót elastyczny bez negatywnego wpływu na strukturę)
- do zastosowań, gdzie oczekiwana jest podwyższona szczelność materiału izolacyjnego na powietrze (połączenia w budynkach o standardzie energooszczędnym i pasywnym)
- skrajnie niska prężność – polecana do wszystkich typów okien i drzwi (nie wypacza wiotkich ościeżnic, w tym ram bez stalowych profili usztywniających oraz drewnianych czy drewnopochodnych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych)
- bariera akustyczna złącza do 60dB
- aplikacja możliwa w zakresie temp. od -3°C do +35°C
- wydajność: 45,5 litra z 1 litra prepolimeru (niezależna metoda badawcza *FEICA TM 1003)

FM350**Pianka Perfekt**

Polecana, gdy priorytetem jest wydajność.

Zalety produktu

- najwyższa wydajność spośród pianek w linii illbruck Perfekt: 61,4 litra z 1 litra prepolimeru (niezależna metoda badawcza *FEICA TM 1003)
- produkt dedykowany do standardowych okien i drzwi (nie wypacza ościeżnic)
- bariera akustyczna złącza do 60dB
- aplikacja możliwa w zakresie temp. od -10°C do +35°C
- 15 msc. okres przydatności do użycia

FM355**Pianka Perfekt niskoprężna**

Polecana, gdy priorytetem jest skrajnie niska prężność, przy zachowaniu wydajności na dobrym poziomie.

Zalety produktu

- specjalnie opracowana formuła dla uzyskania skrajnie niskiej prężności - polecana do wszystkich typów okien i drzwi (nie wypacza wiotkich ościeżnic, w tym ram bez stalowych profili usztywniających oraz drewnianych czy drewnopochodnych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych)
- bariera akustyczna złącza do 60dB
- wydajność: 51,1 litra z 1 litra prepolimeru (niezależna metoda badawcza *FEICA TM 1003)
- aplikacja możliwa w zakresie temp. od -10°C do +35°C
- 15 msc. okres przydatności do użycia

*Europejskie Stowarzyszenie Producentów Klejów i Uszczelnaczy (FEICA), zrzeszające największych wytwórców jednoskładnikowych pianek poliuretanowych w ramach grupy roboczej OCF. Odnoszenie się producentów pianek do wartości otrzymanych metodami badawczymi FEICA TM w kartach technicznych swoich wyrobów, umożliwia ich użytkownikom łatwe i obiektywne porównywanie poszczególnych parametrów technicznych z wyrobami konkurencyjnymi. Na szczególną uwagę zasługuje tu parametr wydajności, który stał się dla wielu firm, narzędziem promocji swoich wyrobów, za sprawą podawania do publicznej wiadomości kontrowersyjnych, bo nieobiektywnych i trudnych do zweryfikowania, wartości. Procedura badawcza FEICA TM 1003, umożliwia porównanie parametru wydajności z piankami konkurencyjnymi, przy czym wysoka wydajność nie jest jedynym parametrem stanowiącym o ocenie danego wyrobu. Zastosowań w określonych sytuacjach montażowych jest wiele, a co za tym idzie zróżnicowanych wymagań odnośnie produktu, stąd tak szeroki asortyment w ofertach profesjonalnych dostawców takich jak tremco illbruck. Więcej o FEICA na www.feica.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. Kuźnicy Kołatajowskiej 13
31-234 Kraków • Polska
T. +48 126653308
F. +48 124460006
sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.illbruck.com/pl_PL