

Материал

Двусторонняя самоклеящаяся уплотнительная лента на бутилкаучуковой основе.

Цвет

серый

Размеры

Артикул	ширина/толщина ленты (мм)	ролики/ коробка	м/коробка
304185	10x1,5	22	550
304184	15x1,5	18	450
304186	20x1,5	22	350

Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Результат
класс огнестойкости	DIN 4102	B2, нормальное воспламенение
температура нанесения		от +5°C до +30°C
рабочая температура		от -40°C до +130°C, кратковременно +180°C
условия		в сухом месте, защищенном от пыли
температура хранения		от +10°C до +25°C
срок хранения		практически неограничено
срок хранения		1 год
температура хранения		от +1°C до +20°C

Подготовка

1. обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без пыли и сухой.
2. На пористых поверхностях, таких как бетон, газобетон, штукатурка мы рекомендуем предварительно наносить с ME901 бутил-* битумный праймер/ ME902 бутил-и битумный праймер-распылитель или не содержащий растворитель ME904 бутил-* битумный праймер-эко.

Нанесение

1. Поверхность очищают и при необходимости обрабатывают праймером.
2. Бутиловой стороной накладывают ленту к поверхности и прижимают. Для безупречного уплотнения плотно прижмите и выровняйте ленту.

Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта



ME403

Бутиловая лента

Область применения

Используется для герметизации и пароизоляции стыков при установке лент в оконных и фасадных конструкциях, креплении изоляции к металлам, дереву, искусственным материалам, бетону и камню, а также при производстве автомобилей и автоприцепов, изготовлении кондиционеров, в приборостроении.

Основные преимущества

- хорошая адгезия к различным поверхностям
- устойчивая к старению, лкчам УФ и влаге
- используется для склеивания различных видов лент и планок
- эластичная

ME403

Бутиловая лента

 **illbruck**
making it perfect.

Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru