

Материал

Лента изготовлена на основе EPDM с использованием акриловой клеящей полосы, имеющей защитную силиконовую бумагу.

Размеры

ширина (мм)	2	3	4	6	8	10
длина (м)	10	10	10	10	5	5

Цвет

черный

Техническая информация

Классификация	Показатель
твёрдость по Шору	± 40
растяжение на разрыв	150%
сопротивление лучам УФ	стойкое
рабочая температура	от - 30 °С до +100 °С
температура хранения	от +5°С до +25 °С
срок хранения	6 мес

Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта



TN011

Герметизирующая лента EPDM



Область применения

Лента предназначена для герметизации стыков в металлических конструкциях, фасадах, мансардных окнах и в остеклении сборных домов. Высокая эластичность позволяет приклеивать ленту к неровным поверхностям.

Основные преимущества

- высокая температурная устойчивость
- высокая эластичность
- хорошее сопротивление механическим повреждениям
- устойчива к лучам УФ и другим воздействиям окружающей среды
- подходит для подвижных соединений

TN011

Герметизирующая лента EPDM



Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область
г.Климовск, ул.Заречная, д.2
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.ru