

## Материал

Лента TN200 Vauseal i представляет собой уплотнительный материал из вспененного полиуретана.

## Форма доставки

ширина (мм)	5*5	7*5	5*7	7*7
длина (м)	820	860		

## Цвет

антрацит

## Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Показатель
состав		вспененный полиуретан
плотность	ISO 854	33 - 36 кг/м <sup>3</sup>
нагрузка на сжатии 40%	ISO 3386/1	3,5-4,5кПа
растяжение при разрыве	ISO 1798 M1	< 10
прочность на разрыв	ISO 1798 M1	> 800
усадка при сжатии	DIN 53572	≤5
воздухонепроницаемость при степени компрессии ≤60%	EN 1026	a < 0,1 м <sup>3</sup> /[h*m*(daPa)n]
рабочая температура		от - 30°C до + 90°C
класс огнестойкости	DIN 4102	B1 (MPA 102801)
ткань флис		25±гр/м <sup>2</sup>
упрочнение жесткости		7/4
срок годности		2 года

## Подготовка

1. Удалить пыль с поверхности во избежание ослабления прилипания.
2. Пыль, грязь и жир можно удалить, используя очиститель AW421. Поверхности, чувствительные к растворителю, можно очистить теплой водой.
3. Поверхность должна быть сухой перед применением ленты.

## Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта



TN200

## Уплотнительная лента Vauseal i

### Область применения

Продукт применяется для изоляции торцевой и лицевой части сэндвич панелей, служит для уплотнения стыков.

### Основные преимущества

- Применение не зависит от температуры окружающей среды
- Превосходная термо и звукоизоляция
- Плотный материал обеспечивает надежный стык
- Поверхность дублируется самоклеящимися, ламинированными, флисовыми и другими типами покрытий
- Отсутствие отходов

**TN200**

## Уплотнительная лента Bauseal i



### **Техническая поддержка**

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

### **Дополнительная информация**

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



### **ООО Тремко ильбрук**

Россия, 142100 Московская область  
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1  
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980  
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.com