

Материал

SP050 универсальный гибридный строительный клей-герметик на основе гибрида полимеров всепогодного применения для наружных и внутренних работ.

Как клей надежно и прочно скрепляет поверхности, как герметик остается эластичным и стойким к внешним механическим и погодным нагрузкам.

Форма доставки

картридж	310мл
коробка	12шт

Размеры

черный

остальные цвета по RAL по запросу

Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Показатель
удельная плотность	ГОСТ 25945-98	1861 кг/м ³
адгезия	ГОСТ 32299-2013	к алюминию 1,957 к ПВХ 1,739 к натур.камню 2,114
состав	EN 27 390, 20мм профиль	0мм, не провисает
твердость по Шору А	ГОСТ 24621-20015	46
усадка	DIN 52 451	0,03
Modulus @ 100%	EN 28 340	1.7 N/mm ²
прочность при разрыве	ГОСТ 21751-73	2,56 кгс/см ²
упругое восстановление	EN 27 389-B	> 50%
высыхание	при 20°C	≈ 2.5мм/день
образование пленки	при 23°C и влажности воздуха 50%	≈ 17 минут
температура нанесения		при +5°C до +40°C
рабочая температура		от -40°C до +100°C
условия хранения		в сухом , темном месте при +5°C до +25°C.
срок хранения		12 месяцев в герметичной упаковке

Подготовка

1. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой , сухой и обезжиренной.
2. Праймер не требуется на гладкие поверхности, такие как стекло , керамика , лакированное дерево, алюми-ний, ПВХ, материалы на основе эпоксидной смолы и полиэстера.

Нанесение

1. Острым ножом срежьте носик картриджа и оденьте на него аккуратно насадку.
2. На подготовленные поверхности наносите клей каплями, на большие поверхности - змейкой.
3. После нанесения быстро соедините поверхности, нагрузите прижатие и в течение 30 минут удерживайте нагрузку.

Очистка

Старайтесь не допускать излишков клея.

Для удаления излишков клея используйте сверхсильный очиститель illbruck AT200. Предварительно проведите тест на совместимость с соединяемыми поверхностями. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.



SP050

Универсальный гибридный клей-герметик



Область применения

SP050 является надежным, оставаясь при этом эластичным креплением для большинства строительных поверхностей. Хорошо склеивает различные погонажные изделия: плинтусы, деревянные лаги, планки, дверные пороги, листовые и панельные материалы как внутри, так и снаружи помещений.

Основные преимущества

- Экологичная альтернатива полиуретановым клеям;
- не содержит растворитель и изоцианат, имеет слабый запах.
- Высокая адгезия к металлу, стеклу, ПВХ и бетону.
- Отверждение через 30 минут.
- Высокая сопротивляемость погодным условиям: подходит для наружных и внутренних работ.
- Пригоден под покраску.

SP050

Универсальный гибридный клей-герметик



Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

Расход материала

ширина x глубина (мм) шва	п.м. в картридже
5 x 5	12,4
8 x 6	6,4
10 x 8	3,8
15 x 10	2
20 x 12	1,2
25 x 15	0,8
30 x 15	0,6

Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



ООО Тремко ильбрук

Россия, 142100 Московская область
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
Т: +7 495 6440299 Ф: +7 499 501 7980 (Мск)
Т: +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94 (СПб)

Russia@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
www.illbruck.com