

## Материал

TN553 самоклеющаяся лента из вспененного поливинилхлорида. Поставляется в удобном ролике.

## Размеры

ширина/ толщина	п.м./ ролик	п.м. в коробке
10 x 3	20	620
15 x 3	20	420
10 x 4	15	465
15 x 4	15	315
20 x 4	15	240
10 x 5	12	372
15 x 5	12	252
20 x 5	12	192
10 x 6	10	310
15 x 6	10	210
15 x 6	10	200
20 x 6	10	160
10 x 8	8	248
12 x 8	8	208
15 x 10	6	126
30 x 10	6	60
15 x 12	5	105
30 x 12	5	50

## Цвет

черный

## Техническая информация

Классификация	Показатель
материал	ПВХ
плотность	115гк/м <sup>3</sup>
клеящая сторона	односторонняя
цвет ленты	черный
температура нанесения	от +10°C до +30°C
рабочая температура	от -30°C до +60°C
прочность на разрыв	150к/Па
сжимающее давление	30
условия хранения	в темном и сухом месте при температуре от +5°C до +25°C
срок хранения	12 месяцев в герметичной упаковке

## Подготовка

1. Удалить пыль с поверхности во избежание ослабления прилипания.
2. Пыль, грязь и жир можно удалить, используя очиститель AW421. Поверхности, чувствительные к растворителю, можно очистить теплой водой.
3. Поверхность должна быть сухой перед применением ленты.

## Нанесение

1. Разматывать ролик постепенно во время применения.
2. Будьте осторожны во время приклеивания ленты, избегайте ее растяжения и излишнего сдавливания.
3. После того как вы приложили ленту, вы можете разровнять ее по всей длине, начиная от центра к краю.
4. При использовании двухсторонних лент, не снимайте вторую защитную полосу до тех пор, пока не убедитесь в плотном приклеивании первой полосы.
5. Концы ленты необходимо срезать под косым углом, либо край в край. Мы рекомендуем концы делать чуть длинее, т.к. это позволит избежать зазоров и слабой компрессии.



TN553

## Самоклеющаяся уплотнительная лента

### Область применения

TN553 - односторонняя лента из вспененного ПВХ с высоким уровнем прилегания к поверхности. Используется для звуко-, шумо-, виброизоляции.

### Основные преимущества

- Высокая степень прилегания ленты как к неровным, так и к грубым поверхностям
- Высокая вибро- и звукоизоляция
- Обеспечивает тепловую защиту и защиту от гальванической коррозии

**TN553**

## Самоклеющаяся уплотнительная лента

### Ограничения

Не применять ленту в местах, где присутствует постоянное затопление водой.

Для достижения эффективного прилипания, лента должна быть минимум в 30% компрессии.

Избегайте попадания растворителей и очистителей на ленту.

Предлагаем вам проводить пробный тест перед применением ленты.

### Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

#### Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

#### Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



#### ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область  
г.Климовск, ул.Заречная, д.2  
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980  
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.ru