

## Материал

Уплотнительная лента из бутил-каучуковой пластичной массы, обладающей высокой клейкостью, кэшированная с одной стороны атмосферостойкой алюминиевой пленкой.

## Размеры

ширина ленты (мм)	толщина ленты (мм)	длина ролика (м)	м/коробка
50	1,2	25	150
75	1,2	25	100
100	1,2	25	75
150	1,2	25	75

## Цвет

серый

## Техническая информация

Классификация	Метод тестирования	Результат
класс огнестойкости	DIN 4102	B2
Температура нанесения		от +5°C до +30°C
рабочая температура		от -40°C до +80°C
водопроницаемость	DIN 53122	$\mu = 645,000$
толщина		1,2мм
плотность		1,5гр/см <sup>3</sup>
температура хранения		от+10°C до +25°C, в сухом, затемненном помещении
срок хранения		1 год, в закрытой упаковке

## Подготовка

1. Поверхность должна быть чистой, обезжиренной, без пыли.
2. Пористые поверхности рекомендуется обрабатывать ME901 Бутиловый праймер или ME902 Бутиловый праймер распылитель, который добавит дополнительную адгезию.

## Нанесение

1. Не применяйте ленту на очень холодных и замерзших поверхностях.
2. В подобных случаях используйте Бутиловый праймер ME901.
3. Отрежьте материал необходимой длины/ формы с нахлестом не менее 25мм в месте стыка.
4. Не растягивайте ленту во время нанесения и не царапайте ее.
5. Удалите все воздушные зазоры во время нанесения ленты.
6. Для удаления воздушных зазоров используйте неразвивные инструменты, например тряпку или ручной валик.

## Ограничения

Не используйте ленту в местах, где стоит постоянно вода. Проверьте на совместимость с другими изоляционными материалами.  
Не используйте в местах, где большая проходимость.



**ME402**

## Уплотнительная бутиловая лента

### Область применения

Применяется для уплотнения стыков и швов снаружи и внутри помещений, например, в металлических и контейнерных сооружениях, климатических и вентиляционных установках, при строительстве зимних садов, в теплицах, в оконных и фасадных конструкциях.

### Основные преимущества

- хорошая адгезия к различным поверхностям и без использования грунтовки.
- устойчивая к лучам УФ
- паронепроницаемая
- водонепроницаемая

**ME402**

## Уплотнительная бутиловая лента



### Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

#### Техническая поддержка

Специалисты компании Тремко ильбрук предоставят необходимую информацию, а также помогут выбрать необходимый продукт и окажут техническую помощь.

#### Дополнительная информация

Продукция компании Тремко ильбрук производится под жестким контролем и стандартам

качества. Любой продукт который был применен в соответствии с инструкциями Тремко ильбрук и оказался дефектным будет заменен бесплатно. Компания Тремко ильбрук оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления, в соответствии с политикой компании о непрерывном развитии и совершенствовании.



#### ООО Тремко ильбрук

Россия, 142180 Московская область  
г.Климовск, ул.Заречная, д.2  
Т: +7 495 6440299 Ф : +7 499 501 7980  
Т. +7 812 922 24 51 / +7 812 324 40 94

Russia@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.ru