

Popis

Hliníková fólia jednostranne potiahnutá vrstvou bitúmenového elastomeru.

Forma dodania

- jednostranne lepiacia páska hrúbka 1,3mm potiahnutá linerom a navinutá do role
- dĺžka role 10m
- hrúbka pásy: 1,3mm
- šírka pásy (mm): 45 / 50 / 75 / 100
- ďalšie rozmery na vyžiadanie

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2
Aplikačná teplota		+5 °C až +30 °C
Teplotná odolnosť		-30 °C až +80 °C
Doba skladovania		12 mesiacov v neotvorenom originálnom balení
Skladovacia teplota		+10 °C až +25 °C

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc
- veľmi savé povrchy odporúčame najskôr impregnovat' primerom ME901 alebo ME902
- po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút
- výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu

Spracovanie

- odrežte ME104 Bitumen Alu na požadovanú dĺžku
- odstráňte ochranný papier (liner), prilepte fóliu na podklad a dôkladne pritlačte rukou alebo prítlačným valčekom, aby sa vytlačili vzduchové bubliny



ME104

Bitumen Alu



Univerzálne použiteľná samolepiaca fólia, slúži predovšetkým k utesneniu, izolácii a napojeniu príslušných konštrukcií. Veľmi vhodná je k tesneniu spojov kovu, plastu, odkvapových žlabov, oplechovaniu atík, strešných okien, potrubí od kachlí, hrebeňa strechy, stien, drenážnych trubiek. Aplikovateľná na murivo, omietku, betón, drevo, kov, oceľ, zinok, hliník a sklo.

Hlavní výhody

- špeciálna krycia fólia, zabraňuje kapilárnemu prieniku vlhkosti
- UV odolná
- vodotesná
- veľmi ľahké, rýchle a lacné tesnenie spojov a špár.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kupujúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460