

Popis

Polyetylénová páska z penového plastu bez krycej fólie. Materiál je jednostranne opatrený kaučukovým lepidlom uľahčujúcim montáž.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do rolky.

- Hrúbka 3 mm
- Dĺžka v roli 30 m
- Šírka na želanie, závisí na limitoch výroby cca. do 1000 mm

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Lepidlo		kaučukové
Pevnosť v ťahu	ISO 1926	325 kPa (v pozdĺžnom smere)
Pevnosť v ťahu	ISO 1926	220 kPa (v pozdĺžnom smere)
Objemová hmotnosť	ISO 845	cca. 30 kg/m ³
Pretiahnutie pri pretrhnutí	ISO 1926	125% (v pozdĺžnom smere)
Pretiahnutie pri pretrhnutí	ISO 1926	115% (v pozdĺžnom smere)
Odolnosť voči UV žiareniu		obmedzená (potrebné zakryť)
Teplotná odolnosť		-30 °C až +80 °C
Aplikačná teplota		+5 °C až +25 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +35 °C

Príprava

- podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

-

- odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Následne aplikujte priamo na pripravené podkladové plochy.
- pásku poriadne pritlačte k podkladu prítlačným valčekom
- páska je vďaka svojmu materiálu ideálna na styk so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme nepriľnutie tmeľu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako vymedzovač dna škár.

Dôležité upozornenie

Páska neobsahuje žiadny silikón a práve preto je jej použitie vhodné v prevádzkach to vyžadujúcich napr. lakovne a pod.



TN115

PE páska



TN115 PE penová páska je tesniaci a vymedzovací materiál vhodný pre aplikácie ako sadrokartónové priečky (tesnenie medzi nosným profilom a podkladom), tesnenie vo vzduchotechnike, mäkké uloženie oceľových konštrukcií, dištančná páska v obvodových plášťoch. Primárne páska slúži pre prerušenie tepelného mostu a zamedzenie vzniku galvanického článku, tesnenie voči prachu a prievanu.

Hlavné výhody

- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- dobrá teplotná odolnosť -30 °C až +85 °C
- ľahká rezateľnosť

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460