

Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzavretou štruktúrou buniek.

Forma dodania

PE povrazec namotaný a stočený do role.
Priemer 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30; 40; 50 mm

Technická špecifikace

Vlastnosti	Klasifikácia
Počet metrov v balení	100 m (6 – 15 mm); 50 m (20 - 30 mm); 30 m (30 - 50 mm)
Stlačiteľnosť	65 %
Tepelná vodivosť	0.044 W/ m . K
Teplotná odolnosť	- 80 °C až +100 °C
Aplikačná teplota	bez obmedzení
Skladovacia doba	bez obmedzení
Skladovacia teplota	+ 5°C až +25°C

Príprava


- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

- vždy je nutné vybrať priemer povrazca vyšší, ako je šírka utesňovacej škáry. Uchopte povrazec, stlačte ho medzi prsty a zasúvajte postupne do priestoru škáry. Škáru je možné ihneď vytmeliť.
- povrazec je vďaka svojmu materiálu vhodný pre styk so silikónovými tmelmi v prípade, že vyžadujeme nepriľnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití povrazca ako vymedzovača dna škár.

Dôležité upozornenie

Materiál neobsahuje žiadny silikón a je možné ho použiť v priestoroch lakovien.



TN133

Tesniaci PE povrazec



Slúži najmä ako ideálne lôžko pre tmelené dilatačné škáry. Jeho použitie zabraňuje efektívne nadspotrebe tmelu a zároveň zaisťuje správnu dilatačnú funkciu škáry. Spoľahlivo funguje ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiadúcich stykov konštrukcií.

Hlavní výhody

- veľmi rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia: povrazec sa len zatlačí do škáry
- veľmi dobrá znášateľnosť s tmelmi
- jednoduchá tvarovateľnosť
- veľmi kvalitný tepelný izolant

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460