

Popis

Hydrofóbná fasádna membrána na báze PES (polyester).

Forma dodania

- dodanie v roliach 50 m
- šírka role: 1.5 m
- farba: čierna

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Hodnota
Použitie		fasádna poistná hydroizolácia
Materiál		hydrofóbná fasádna membrána na báze PES
Plošná hmotnosť		cca 160 g/m ²
Hrúbka	EN 1849-2	cca 0.5 mm
Reakcia na oheň	EN 13501-trieda B (s3-d0)	1
Odolnosť proti prenikaniu vody	EN 1928	W1
Najväčšia ťahová sila v pozdĺžnom/priečnom smere	EN 12311	cca 400 / 230 N ±15%
Ťažnosť v pozdĺžnom/priečnom smere	EN 12311	cca 30 / 35 % ±15%
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca)	EN 12310	cca 100 / 120 N ±15%
Difúzna ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12572	Sd = cca 0.04 m
Teplotná odolnosť	EN 13859	-40°C až +150°C
UV odolnosť		trvalá
Skladovanie		Skladujte na chladnom a suchom mieste nevystavujte materiál pôsobeniu UV žiarenia a poveternosti

Spracovanie

- ME010 je vysoko paropriepustná fasádna hydroizolačná membrána, určená na aplikáciu priamo na drevené debnenie, podkladový raster alebo tepelnú izoláciu v konštrukčných odvetrávaných fasádach
- membránu inštalujte vodorovne od spodnej hrany fasády, čiernou stranou smerujúcou do exteriéru
- na zafixovanie membrány použite sponky, klince a kontralát alebo lepenie
- k upevneniu membrány je potrebná minimálna šírka podkladovej plochy 4 cm
- fixácia lepením je možná iba na pevnom podklade
- na správnu funkčnosť spoja membrán je potrebná minimálna šírka preplátania 10 cm
- na dotesnenie spojov, okrajov a rôznych prestupov cez membránu použite pásky ME314 alebo ME316 a lepidlo OT301

Dôležité upozornenie

Prečítajte si dôležité upozornenia na etikete produktu pred jeho použitím. K dispozícii je tiež bezpečnostná karta daného produktu.



ME010

Fasádna membrána Premium

Trvalo UV stabilná poistná hydroizolačná membrána, ktorá je určená na pokladanie na pripravený rošt alebo priamo na tepelnú izoláciu, v závislosti od typu konštrukcie. Fólia je vďaka svojej zníženej horľavosti, vysokej teplotnej odolnosti, mechanickej pevnosti a trvalej UV odolnosti ideálna na vysoko exponované prevetrávané fasády.

Hlavní výhody

- vysoká teplotná odolnosť +150°C
- trieda horľavosti B1 podľa DIN 4102
- trvalo UV stabilná

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460