

Popis

Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska neobsahujúca rozpúšťadlá.

Forma dodania

- rola 25 metrov

Rozmery

Sírka x hrúbka (mm)	Rolí v kartóne	Metrov v kartóne
10 x 1.5	22	550
15 x 1.5	18	450
20 x 1.5	14	350

Technická špecifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikácia
Trieda horľavosti	4102	B2, normálne zápalná
Aplikačná teplota		+ 5°C až + 30°C
Teplotná odolnosť	52455/T4	-40 °C až + 130 °C, krátkodobo až + 180 °C
Skladovanie		naležato v suchom prostredí
Skladovacia doba		12 mesiacov
Skladovacia teplota		+10°C až +25°C

Príprava

Zlepšenie prílnavosti

- po použití primeru (ME901 alebo ME902) pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad zvetrať 10 až 40 minút

Spracovanie

- podkladové plochy musia byť suché, nosné, bez prachu a voľných častíc
- savé povrchy je doporučené impregnovat primerom
- na jednej strane pásky sa odstráni ochranná vrstva, páska sa položí na podkladovú plochu a pritlačí
- odstráni sa krycia vrstva na druhej strane pásky
- spoločný tlak oboch lepených plôch na pásku spôsobí bezchybné utesnenie a málo nerovnosti



ME403

Butyl



Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elastoplastickými vlastnosťami vhodná pre vytvorenie parotesnej pripojovacej škáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnou konštrukciou, lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón a kameň, ďalšie oblasti využitia: výroba karavanov, chladiaca a klimatizačná technika, výroba prístrojov, automobilový priemysel.

Hlavní výhody

- dobrá prílnavosť na mnoho podkladov
- excelentná odolnosť voči starnutiu
- kompatibilita s mnohými bežne predávanými fóliami

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460