

## Popis

Jednostranne lepiacia hliníková fólia opatrená akrylátovým lepidlom a polyetylénový krycím ochranným prúžkom.

## Forma dodania

Jednostranne lepiacia hliníková fólia navinutá do rolky.

Farba: prírodný hliník

## Technická špecifikace

Vlastnosti	Klasifikácia
Celková hrúbka fólie vrátane lepidla	0.07 mm
Adhézia na oceli	3.6 N/cm
Medza pevnosti	12 N/cm
Predĺženie	5%
Teplotná odolnosť	-20 °C až +110 °C
Aplikačná teplota	0 °C až +40 °C
Skladovacia teplota	+10 °C až +25 °C

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a voľných častíc.

## Spracovanie

- Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu. Pásku poriadne pritlačte k podkladu.

## Doporučenie

- Fóliu je možné aplikovať na podklad pri teplote 0°C za podmienky, že je podkladová plocha suchá a bez námrazy.

## Dôležité upozornenie

- Vďaka veľmi nízkej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo pri prevoze ľahko dôjsť k jej poškodeniu tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné zakrytie odolnejším materiálom voči mechanickému poškodeniu.
- Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou.



## ME311

### Fólia AL+Akryl



Fólia je určená pre aplikácie, kde je vyžadovaná vodotesná, vzduchotesná a parobrzdíaca izolácia. Fólia je ideálna pre utesnenie spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizácie, izolácie sendvičových konštrukcií, preplátovanie spojov parobrzdíacich membrán, utesnenie komôrkových plastov (polykarbonát).

#### Hlavní výhody

- vysoko lepidlo
- vysoká tesnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- pre aplikácie v interiéri aj exteriéri

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka**  
Priemyselná 6/815  
96501 Ladomerská Vieska  
Slovensko  
T: +421 45 6722 460  
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.sk