

Popis

Jednostranne lepiaca hliníková fólia potiahnutá akrylátovým lepidlom a polyetylénovým krycím ochranným prúžkom.

Forma dodania

Jednostranne lepiaca hliníková fólia navinutá do role.
Farba: prírodný hliník

Technická špecifikace

Vlastnosti	Klasifikácia
Celková hrúbka fólie vrátane lepidla	0.09 mm
Adhézia na oceľ	4.0 N/cm
Medz pevnosti	35N
Predĺženie	11%
Teplotná odolnosť	-20 °C až +120 C
Aplikačná teplota	0 °C až +40 °C
Skladovacia teplota	+10 °C až +25 °C

Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí.

Spracovanie

Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby. Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu. Pásku poriadne pritlačte k podkladu.

Odporúčanie

- fóliu je možné aplikovať na podklad pri teplotách 0°C za podmienok, že podkladová plocha je suchá a bez námrazy.

Dôležité upozornenie

Kvôli nízkej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií na stavbe alebo pri prevoze ľahko dôjsť k ich poškodeniu tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dostatočné zakrytie odolnejšími materiálmi voči mechanickému poškodeniu

Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu naraďiť novou vrstvou. Vytvorený spoj odoláva kolísaniu okolitých teplôt a vlhkosti.



ME313

Fólia AL+Akryl



Fólia je určená na aplikácie, kde je vyžadovaná vodotesná, vzduchotesná a parobrzdiaca izolácia. Fólia je ideálna na utesnenie spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizácie, izolácie sendvičových konštrukcií, preplátovanie spojov parobrzdiacich membrán, utesnenie komôrkových plastov (polykarbonát).

Hlavní výhody

- výborná teplotná odolnosť
- vysoká tesnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- pre aplikácie v interiéri aj exteriéri

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460