

Popis

Jednostranne lepiaca syntetická textília potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je kryté hnedým silikonizovaným papierom.

Forma dodania

- Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
- Farba: tmavo šedá

Rozmery

Hrúbka (mm)	0,6
Dĺžka v roli (m)	25
Šírka (mm)	60

Technická špecifikace

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Prílnavosť	DIN EN 1939	35 N / 25mm
Ekvivalentná difúzna hrúbka		sd <2m
UV odolnosť	DIN 53 354	8 týždňov
Aplikačná teplota		od -10 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až 100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- Na vyčistenie použite prípravok AA404
- V prípade prašného a drobného povrchu odporúčame pred aplikáciou fólie impregnovat podklad pomocou ME901 alebo ME902

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu
- Fóliu na podklad dôkladne pritlačte

Fóliu je možné aplikovať na podklad aj pri teplotách pod 0° C za podmienok, že podkladová plocha je suchá a bez námrazy. Vďaka nízkej hrúbke fólie môže ľahko dôjsť k poškodeniu fólie, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.



ME314

Fólia na spoje a prestupy



Fólia je určená na aplikácie, v ktorých je vyžadované napojenie vzduchotesných konštrukcií alebo izolácií. Používa sa napr. na utesnenie špár medzi sendvičovými koštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov vzduchotesných membrán a pod...

Hlavní výhody

- veľmi vysoká lepiivosť
- excelentná tepelná odolnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia

Dôležité upozornenie

Lepný spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj odoláva kolísaniu okolitej teploty a vlhkosti.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460