

Popis

Jednostranne lepiaca syntetická polyesterová fólia potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je prekryté hnedým papierom so silikónovou úpravou povrchu.

Forma dodania

- Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
- Farba: biela

Rozmery

Hrúbka bez lineru (mm)	0,29
Dĺžka v roli (m)	25

Technická špecifikace

Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Príľnavosť (na oceli po 24 hod.)	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm
UV odolnosť		12 mesiacov (stredná Európa)
Ekvivalentná difúzna hrúbka		Sd >18m
Aplikačná teplota		-10 °C až +40 °C
Tepelná odolnosť		-40 °C až +100 °C
Skladovacia teplota		+5 °C až +25 °C
Doba skladovania		12 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, bez námrazy, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Spracovanie

- Odviňte fóliu z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu
- Fóliu na podklad dôkladne pritlačte


Odporúčanie

Fólia je aplikovateľná na podklad aj pri teplotách v mraze pokiaľ je splnená podmienka, že podklad je suchý a bez námrazy. Kvôli malej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo v prevádzke ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.



ME315

Fólia na spoje a prestupy - exteriér



Fólia sa používa na vodotesné utesnenie špár a spojov v exteriéri, ale aj v interiéri. Fólia je odolná UV a poveternostným vplyvom. Typické použitie: utesnenie špár medzi sendvičovými konštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov izolačných fólií na fasádach a v konštrukciách striech.

Hlavní výhody

- odolná poveternostným vplyvom
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- na aplikácie v exteriéri aj interiéri

Dôležité upozornenie

Lepný spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj excelentne odoláva kolísaniu okolitej teploty a vlhkosti.

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460