

Popis

Jednostranne lepiacia hliníková fólia potiahnutá akrylátovým lepidlom a polyetylénovým krycím ochranným prúžkom.

Forma dodania

Jednostranne lepiacia hliníková fólia navinutá do role.

Farba: prírodný hliník

- Hrúbka hliníkovej vrstvy: 0,03 mm
- Návin role: 50 m
- Šírka role: 50, 75, 100 (mm)

Technická špecifikace

Vlastnosť	Klasifikácia
Celková hrúbka fólie vrátane lepidla	0,07 mm
Priľnavosť na oceli	3,6 N/cm
Medza pevnosti	12 N/cm
Predĺženie	5 %
Aplikačná teplota	0 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť	-20 °C až +110 °C
Skladovacia teplota	+10 °C až +25 °C

Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a voľných častíc

Spracovanie

- Odviňte pásku z role, odmerajte a odrežte podľa potreby
- Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu. Fóliu dôkladne pritlačte na podklad

Odporúčanie

- Fóliu je možné aplikovať na podklad pri teplote 0 °C, ale len v prípade, že podkladová plocha je suchá a bez námrazy

Dôležité upozornenie

- Kvôli veľmi nízkej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo pri preprave ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie odolnejším materiálom voči mechanickému poškodeniu



ME311

Fólia AL+Akryl



Fólia je určená pre aplikácie, kde je vyžadovaná vodotesná, vzduchotesná a parobrzdiaca izolácia. Fólia je ideálna na utesnenie spojov vedenia vzduchotechniky, klimatizácie, izolácie sendvičových konštrukcií, preplátovanie spojov parobrzdiacich membrán, utesnenie komôrkových plastov (polykarbonát) a pod...

Hlavní výhody

- vysoko lepivé lepidlo
- vysoká tesnosť
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- pre aplikácie v interiéri aj exteriéri

- Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu alebo jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck s.r.o. organizačná zložka
Priemyselná 6/815
96501 Ladomerská Vieska
Slovensko
T: +421 45 6722 460
F: +421 45 6738 218

predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk