

## Popis

Penový materiál na báze PE s prevažne uzatvorenou štruktúrou buniek, na jednej strane potiahnutý kaučukovým lepidlom a na druhej strane PP vrstvou.

## Forma dodania

Jednostranne lepiaca penová páska navinutá do role.

Hrúbka: 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm

## Technická špecifikace

	Jednotka	Norma	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)	hr.(mm)
			2	3	4	5	6
Hustota	kg/m <sup>3</sup>	ISO 845	29	25	25	29	33
Tvrdosť Shore 00			47	46	47	48	51
Pevnosť v ťahu pozdĺžne	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Pevnosť v ťahu priečne	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

### Spoločné parametre TN119

Zosilnenie	PP film na povrchu
Liner	nie je
Lepidlo	akrylátové (22 g/m <sup>2</sup> )
Aplikačná teplota	min. + 5 °C
Tepelná odolnosť	-30 °C až +85 °C
Skladovanie	+5 °C až +30 °C (nevystavovať UV, relatívna vlhkosť prostredia do 70%)

## Príprava

- Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

## Spracovanie

- Odviňte pásku z role, namerajte a odrežte podľa potreby
- Následne aplikujte priamo na pripravené podkladové plochy
- Pásku dôkladne pritlačte na podklad illbruck prítlačným valčekom

## Tipy

Páska je vďaka svoju zloženiu vhodná do kontaktu so silikónovými tmelmi v prípade, že je vyžadované nepriľnutie tmelu. Táto vlastnosť sa často využíva pri použití pásky ako vymedzovača dna špár.



## TN119

### PE páska bez krycej fólie



Penová páska spoľahlivo fungujúca ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušeniu tepelného mostu a zamedzeniu nežiaducich kontaktov konštrukcií.

### Hlavní výhody

- výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- neobsahuje silikón
- vhodná do lakovní a pod.

**Dôležité upozornenie**

Páska neobsahuje žiadny silikón a preto je možné jej použitie v prevádzkach lakovní a pod..

**Technický servis**

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

**Dodatočné informácie**

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka  
IČO: 43890067  
Priemyselná 6/815  
965 01 Ladomerská Vieska,  
Tel. +421 45 6722 460