

Popis

Disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu

Forma dodania

Balenie

- Kartuša 310ml - 12 ks v kartóne
- Saláma 600ml - 20 ks v kartóne

Farba: zelená



Technická špecifikace


Vlastnosť	Norma	Klasifikácia
Materiál		disperzia na báze akrylových kopolymérov a etanolu
Systém		fyzikálne schnutie
Vytvrdzovanie		2-3 dni v závislosti na druhu fólie a vlhkosti
Farba		zelená
Aplikačná teplota		-10 °C až +50 °C
Tepelná odolnosť		-20 °C až +80 °C
Skladovacia teplota		+10 °C až +25 °C
Doba skladovania		1 rok v neotvorenom originálnom balení

Spracovanie

- Podklad musí byť nosný, suchý, bez oleja, mastnoty, prachu a iných častíc, ktoré by negatívne ovplyvňovali príľnavosť
- Minerálne podklady môžu byť mierne vlhké
- Lepenie na namrznuté povrchy nie je možné. Trvalý spoj je možné dosiahnuť na všetkých illbruck membránach na báze PE, PA, PP, PES a z hliníkovej fólie
- Fixácia membrány lepidlom OT301 je možná na podklady ako sú omietka, betón, tehla, tvarovky, drevo s povrchovou úpravou alebo bez, plasty, kovy, OSB dosky, drevotrieska, MDF dosky a preglejka
- Za kontrolu kvality podkladu nesie zodpovednosť spracovateľ. Odporúčajú sa aj vlastné testy príľnavosti

OT301

Lepidlo na fólie Prémium



Univerzálne lepidlo s výnimočnou príľnavosťou na široký rad stavebných materiálov. Používa sa na lepenie spojov membrán navzájom alebo na príľahlé konštrukcie a na utesnenie rôznych prestupov TZB a káblov cez vzduchotesné membrány alebo dosky.

Hlavní výhody

- aplikačná teplota -10 °C až +50 °C
- neobsahuje agresívne rozpúšťadlá
- príľnavosť na široký rad podkladov

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nепreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



tremco illbruck, s.r.o. - organizačná zložka
IČO: 43890067
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska,
Tel. +421 45 6722 460