

Beskrivning

Akrylfog Pro är en miljöanpassad elastisk akrylatbaserad fogmassa och uppfyller kraven för M1.

LD714 är lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar. Produkten har god vidhäftning på de flesta byggnadsmaterial och används för tätning och utjämning av fogar inomhus.

Förpackning

300 ml patron (12/kartong)

Färg:

- Listvit (NCS S 0502-Y)

Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	~1,6 g/cm ³
Skinnbildning	~30 min
Genomhärdning	~1-3 dygn beroende på dimension, luftfuktighet och temperatur
Shore A	~47
Användningstemperatur	+5°C till +30°C
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Lagring	24 månader i obruten förpackning +5°C till +25°C
	Skyddas mot frost
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

Förberedelse

- Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria och fria från lösa partiklar.
- Metallytor skall avfettas och löst sittand färg slipas bort.
- Normalt fodras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
- Starkt sugande ytor skall förbehandlas med fogmassan utunnad med vatten (1:2). Detta skall sedan torka ca 1 timme.
- Fogar bottnas och dimensioneras enligt tabell (tabell finns i illbrucks produktkatalog som går att ladda ner från illbrucks hemsida) med bottningslist med slutna celler som inte absorberar vatten. Bottningslisten skall komprimeras ca 25%. Använd ett trubbigt verktyg så att listen inte skadas.
- Vid rörelse skall fogdjupet på tunnaste stället skall vara halva fogbredden. Dock aldrig mindre än 6 mm.

Installation & montering

- Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne så att inga luftfickor bildas. Alternativt eftersläta direkt med spackel doppad i svag tvålvattenlösning. Skydda fogen mot väta under de första dagarna.
- Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.



LD714

Akrylfog Pro



För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus runt dörrar och fönster, vägg- och metallpartier, liksom för tätning av sprickor för att förhindra luftläckage. Mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Fogen missfärgar inte omgivande material och är övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande färger.

Fördel

- Listvit
- Lättsprutad
- Luktsvag
- Övermålningsbar
- Uppfyller kraven för M1
- Svanenmärkt

Rengöring

Verktyg och spill rengöres direkt med vatten.

Observera

- Övermålningsbar efter härdning med de flesta färger på marknaden. På grund av många olika färgvarianter på marknaden rekommenderas att test görs.
- Bör ej appliceras på fuktiga ytor eller användas där fogen är i konstant vattenkontakt, t.ex. bassänger och vattenreservoarer.
- Om fogrörelse överstiger 10% (drag/tryck) av fogbredden, rekommenderas höglastiska fogmassor, t.ex. SP519.

Hälsa och Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Certifikat



Produkt rådgivning
Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com